



# HS1012E

符合GB/CE/ANSI标准

## 产品亮点

### 电驱高效

电机驱动比液压驱动行走效率提升1倍。  
平台负载大，适应恶劣工作环境。  
多盘刹车，灵活机动。

### 低拥有成本

零部件通用化和模块化设计，维修保养方便。  
两侧整体旋出式托盘，方便检修服务。  
耐用安全可靠。

## 产品配置

### 标准配置

- |        |        |         |
|--------|--------|---------|
| 平台自锁门  | 自动坑洞保护 | 自动刹车系统  |
| 动作蜂鸣   | 紧急下降系统 | 全高度行走   |
| 比例控制   | 折叠围栏   | 安全检修支撑杆 |
| 紧急停止按钮 | 工作时间表  | 工作频闪灯   |
| 倾斜保护系统 | 充电保护系统 | 标准运输叉车孔 |
| 故障诊断系统 | 喇叭     | 单向延伸平台  |
| GPS    |        |         |

### 选配功能

- 负载感应系统
- AC电源至平台
- 导气管至平台



赫于声·锐于心·德于行

## 赫锐德剪叉式高空作业平台E系列

| 型号             | HS1012E        |
|----------------|----------------|
| 最大工作高度（室内/室外）  | 11.8m          |
| A最大平台高度（室内/室外） | 9.8m           |
| B工作平台长度        | 2.26m          |
| C工作平台宽度        | 1.12m          |
| 平台延伸尺寸         | 0.9m           |
| D整机高度(护栏升起)    | 2.51m          |
| 整机高度(护栏折叠)     | 1.96m          |
| E整机长度(带梯子)     | 2.49m          |
| F整机宽度          | 1.18m          |
| G轴距            | 1.87m          |
| H最小离地间隙(收藏状态)  | 0.1m           |
| I最小离地间隙(起升状态)  | 0.02m          |
| 性能             |                |
| 额定载荷           | 320kg          |
| 延伸平台额定载荷       | 113kg          |
| 最大工作人数(室内/室外)  | 2/1            |
| 行驶速度(收藏状态)     | 3.5km/h        |
| 行驶速度(起升状态)     | 0.8km/h        |
| 转弯半径-外侧        | 2.3m           |
| 上升/下降时间        | 62/39s         |
| 最大爬坡能力         | 25%            |
| 最大工作角度(侧向/纵向)  | 1.5°/3°        |
| 控制             | 比例             |
| 驱动             | 双轮前驱           |
| 多盘刹车           | 双前轮            |
| 最大风速           | 12.5m/s        |
| 轮胎             | 381X127mm      |
| 动力             |                |
| 蓄电池            | 24V/200Ah      |
| 锂电款（可选配）       | 24V/230Ah      |
| 充电器            | 100-240VAC/10A |
| 重量             |                |
| 整机重量           | 3015kg         |

