



赫锐德取料车

OPT0408E

符合GB/CE/ANSI标准

产品亮点

- 无油拣选车，纯电动、零排放、节能环保
- 配置多级载货平台，满足物料运送需求。
- 布局简单,易维护保养。
- 两侧整体旋出式托盘，方便检修服务。
- 高精度平台负载传感系统，减少意外误报停机。

产品配置

标准配置

平台自锁门	自动坑洞保护
自动刹车	系统动作蜂鸣
紧急下降系统	全高度行走
紧急停止按钮	工作频闪灯
负载感应系统	AC电源至平台
故障诊断系统	喇叭
倾斜保护系统	充电保护系统
标准运输叉车孔	GPS



赫于声·锐于心·德于行

赫锐德取料车式高空作业平台

型号	OPT0408E
最大工作高度	5.85m
A最大平台高度	3.85m
B载人平台长度	0.76m
C载人平台宽度	0.57m
D整机高度	1.74m
E整机长度	1.63m
F整机宽度	0.8m
G轴距	1.2m
H最小离地间隙	0.06m
I载货托盘长度	0.76m
J载货托盘宽度	0.62m
性能	
最小转弯半径(内轮/外轮)	0m/1.45m
载人平台	135kg
载货托盘	90kg
载货甲板	115kg
最大工作人数	1
最大爬坡能力	15%
驱动速度	
收拢状态速度	3.5km/h
起升行走速度	0.6km/h
上升/下降速度	23s/23s
动力	
蓄电池	24V/100Ah
充电器	100-240VAC/6.3A
驱动电机	2x24V/0.5kW
起升电机	24V/1.4kW
重量	
整机重量	1020kg
轮胎	
前轮	Φ254x62mm
后轮	Φ305x100mm

