



HS0607E

符合GB/CE/ANSI标准

产品亮点

电驱高效

电机驱动比液压驱动行走效率提升1倍。

平台负载大，适应恶劣工作环境。

多盘刹车，灵活机动。

低拥有成本

零部件通用化和模块化设计，维修保养方便。

两侧整体旋出式托盘，方便检修服务。

耐用安全可靠。

产品配置

标准配置

- | | | |
|--------|--------|---------|
| 平台自锁门 | 自动坑洞保护 | 自动刹车系统 |
| 动作蜂鸣 | 紧急下降系统 | 全高度行走 |
| 比例控制 | 折叠围栏 | 安全检修支撑杆 |
| 紧急停止按钮 | 工作时间表 | 工作频闪灯 |
| 倾斜保护系统 | 充电保护系统 | 标准运输叉车孔 |
| 故障诊断系统 | 喇叭 | 单向延伸平台 |
| GPS | | |

选配功能

- 负载感应系统
- AC电源至平台
- 导气管至平台

赫于声·锐于心·德于行



赫锐德剪叉式高空作业平台E系列

型号	HS0607E
最大工作高度（室内/室外）	7.8m
A最大平台高度（室内/室外）	5.8m
B工作平台长度	1.67m
C工作平台宽度	0.74m
平台延伸尺寸	0.9m
D整机高度(护栏升起)	2.17m
整机高度(护栏折叠)	1.79m
E整机长度(带梯子)	1.86m
F整机宽度	0.76m
G轴距	1.39m
H最小离地间隙(收藏状态)	0.08m
I最小离地间隙(起升状态)	0.02m
性能	
额定载荷	230kg
延伸平台额定载荷	113kg
最大工作人数(室内/室外)	2/0
行驶速度(收藏状态)	4km/h
行驶速度(起升状态)	0.8km/h
转弯半径-外侧	1.55m
上升/下降时间	16/34s
最大爬坡能力	25%
最大工作角度(侧向/纵向)	1.5°/3°
控制	比例
驱动	双轮后驱
多盘刹车	双前轮
最大风速	0m/s
轮胎	323X100mm
动力	
蓄电池	24V/200Ah
锂电款（可选配）	24V/160Ah
充电器	100-240VAC/10A
重量	
整机重量	1573kg

