



赫锐德履带式高空作业平台

HC0610E

符合GB/CE/ANSI标准

产品亮点

- 布局简单，易维护保养。
- 纯电驱动零排放，噪音小，爬坡能力强。
- 原地转向，适合复杂工况。
- 电池续航能力强。

产品配置

标准配置

- | | | |
|--------|---------|--------|
| 工作频闪灯 | 自动刹车系统 | 紧急停止按钮 |
| 单向延伸平台 | 倾斜保护系统 | 紧急下降系统 |
| 折叠护栏 | 安全检修支撑杆 | 工作时间表 |
| 动作蜂鸣 | 故障诊断系统 | 平台自锁门 |
| 充电保护系统 | 喇叭 | GPS |

选配功能

- 平台工作灯
- 负载感应系统
- AC电源至平台
- 导气管至平台



赫于声·锐于心·德于行

赫锐德履带系列高空作业平台

型号	HC0610E
A最大平台高度	5.8m
最大工作高度（室内/室外）	7.8m
B工作平台长度	1.67m
C工作平台宽度	0.74m
平台延伸尺寸	0.9m
D整机高度(护栏升起)	2.27m
整机高度(护栏折叠)	1.87m
E整机长度(带梯子/带支腿)	2.30m
F整机宽度	1.25m
G最小离地间隙	90mm
性能	
额定载荷	230kg
延伸平台安全工作载荷	113kg
最大工作人数(室内/室外)	2/2
允许最大风速	12.5m/s
行驶速度(收拢状态)	3.5km/h
最小转弯半径	原地回转
上升/下降时间	23/22s
最大爬坡能力	35%
最大工作角度(侧向/纵向)	1.5°/3°
支腿可调平角度	8°/14°
驱动	履带后驱
履带	180mmX72mmX55
动力	
蓄电池	4X6V/200Ah
充电器	100-240VAC/10A
重量	
整机重量	1900kg

