



赫锐德曲臂式产品

HA21JE

符合GB/CE/ANSI标准

产品亮点

- 最大工作高度22.55m，平台载荷250kg，提供业内领先的作业范围及承载能力。
- 绿色环保，低噪音，零排放。
- 精准高效的交流驱动系统，动力强劲，控制平稳。
- 全电比例控制，臂架可复合动作，平稳高效，臂架自重下降，节能减耗。
- 人机交互界面及故障自诊断系统。
- 浮动桥设计，高通过性和越野能力。



产品配置

标准配置

- | | |
|--------|--------|
| 喇叭 | 摆动桥 |
| 比例控制 | 动作蜂鸣 |
| 工作频闪灯 | 平台自锁门 |
| 紧急下降系统 | 紧急停止系统 |
| 自动调平平台 | 故障诊断系统 |
| 负载感应系统 | 倾斜保护系统 |
| 彩色显示屏 | 防挤压装置 |
| GPS | |

选配功能

- AC电源至平台
- 导气管至平台

赫于声·锐于心·德于行

赫锐德曲臂系列高空作业平台

型号	HA21JE
最大工作高度	22.55m
最大平台高度	20.55m
最大水平延伸	12.5m
最大跨越高度	8.9m
A整机长度	9.05m
B整机宽度	2.49m
C整机高度	2.7m
D工作平台长度	2.44m
E工作平台宽度	0.91m
F轴距	2.5m
G最小离地间隙	0.31m
性能	
额定载荷	250kg
最大行驶速度	4.8km/h
最大爬坡能力	45%
内转弯半径	2.42m
外转弯半径	5.57m
转台回转角度	360°连续
平台回转角度	±90°
H-尾摆	0.6
最大工作角度	5°
最大工作风速	12.5m/s
举升电机	11kw
驱动电机	4x3.3kw
动力	
锂电池	48V/460Ah
充电器	100-240VAC/16A
轮胎型号	36X14-20
重量	
整机重量	11000kg

